

Ledvance - LDV LN COMP SWITCH 600 8W/3000



Artikelnummer	2850305468
Fabrikaat	Ledvance
Typenummer	
Artikelnummer Leverancier	4058075106116
EAN Code	4058075106116
Minimale afname	1

### Product omschrijving

Lijnverlichting Compact en Naadloos Met de Linear Compact modellen kunt u naadloze lichtlijnen creëren met maximaal tien armaturen met doorzichtige eindkappen. Het Linear Compact Batten armatuur kan worden gebruikt als basisarmatuur bij een lichtlijn. Dit kan naar behoefte worden uitgebreid met de High Output of Switch modellen. Het resultaat: ononderbroken ketens van armaturen zonder zichtbare bedrading. Weinig ruimte vereist dankzij compacte afmetingen; Naadloze aansluiting van maximaal 10 armaturen in een rij; 3 versies beschikbaar: Switch, High Output en Batten met bedrading aan de achterkant; Alle accessoires voor installatie inbegrepen te weten: - aansluitsnoer 1300 cm voorzien van eurostekker en connector; - koppelsnoer 15 cm (t.b.v. een hoekverbinding); - koppelstuk (t.b.v. koppelen van twee armaturen); - en bevestigingsmateriaal (clips voor wandmontage en plafondmontage).

### Technische specificaties

Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	1
Lamphouder	Geen
Materiaal	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240 V
Voorschakelapparaat	Elektronische trafo
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali	Nee

Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	50000 h
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	40000 h
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	30000 h
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse	II
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D"	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Gloedraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Met schakelaar	Ja
Met bewegingssensor	Nee
Geschikt voor lampvermogen	8 - 8 W
Max. systeemvermogen	8 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	800 lm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Kleurweergave-index	80-89
Vermogensfactor	0.5
Breedte	28 mm
Hoogte/diepte	36 mm
Lengte	573 mm
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2

Aansluitwijze Overig

Elektrische aansluiting met connectorsysteem Ja